

## Eterno Puliere

*Speciale impregnering voor industriële vloeren op cementbasis*

### Beschrijving

Eterno Pulire is een oplosmiddelhoudend speciale impregnering op silaan-, siloxaanbasis met een uitstekende water- en olieafstotende werking.

### Eigenschappen

Eterno Puliere vermindert het binnendringen van waterige vloeistoffen, vetten, oliën en ander vuil. De werking is afhankelijk van het materiaal en het zuiggedrag van het oppervlak. Afhankelijk van het materiaal en de oppervlaktebewerking kunnen er verschillende resultaten in de duurzaamheid van de vlekbescherming optreden.

Het uiterlijk van de oppervlakken wordt afhankelijk van de zuigkracht meer of minder veranderd, omdat het product een kleurverdieping veroorzaakt. Daarbij kan het oppervlak sterk donkerder worden bij een verzadigd aanbrengen. De wateropname wordt sterk verminderd waarbij de doorlaatbaarheid van waterdamp slechts weinig beïnvloed wordt.

### Toepassingsgebied

Eterno Puliere kan toegepast worden op alle oppervlakken op cementbasis zoals industriële vloeren in commerciële bedrijven, markthallen, winkelcentra, super-markten en de particuliere woningbouw zowel binnen als buiten. Voor sterk zuigende ondergronden of bij een niet gewenste kleurverdieping wordt in principe de voorbehandeling met Eterno Legame aangeraden.

**Aanwijzing:** de zuurgevoeligheid van de oppervlakken blijft verder bestaan, maar wordt zeer sterk gereduceerd.

### Verwerking

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn en mag geen verontreinigingen bevatten. Breng voor het bepalen van het verbruik en de kleurverdie-

ping een apart proefvlak aan van hetzelfde oppervlak. Bij gepolijste of geëgaliseerde oppervlakken het product dun aanbrengen met een kortharige microvezel mop of wisser en iets in het oppervlak inwerken. De overtollige beschermende laag na ca. 10-15 minuten met een eenschijfsmachine en een zachte microvezel pad uitpoetsen. Daarbij ontstaat een mooie en gelijkmatige, glanzende film. Het materiaal niet aan laten drogen! Bij een niet geëgaliseerde, zuigkrachtige vloer voorimpregneren met Eterno Legame.

Let op: aangrenzende oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen moeten beschermd worden tegen spatten. Overtollig materiaal voor het aandrogen verwijderen. Reinig het gereedschap met verdunning of alcohol (spiritus).

### Verwerkingstemperatuur

Vermeid bij de verwerking direct zonlicht. De temperatuur van de te behandelen oppervlakken moet ongeveer tussen 10 °C en 30 °C liggen. Vloerverwarming eventueel uitschakelen. Voorkom de directe inwerking van vocht tot aan de water- en olieafstotende werking.

### Droogtijd

De water- en olieafstotende werking ontwikkelt zich na 2-3 uur, het volledige effect treedt na 24-48 uur op. Na 6 uur kan er op met Eterno Puliere behandelde oppervlakken gelopen worden.

### Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht kunnen de volgende waarden aangenomen worden. Bij het twee keer aanbrengen wordt het verbruik gehalveerd.

Richtwaarden:

Gepolijste/geëgaliseerde oppervlakken:  
ca. 15 – 30 m<sup>2</sup>/liter

Indien voorgeïmpregneerd met Eterno Legame  
ca. 50 – 60 m<sup>2</sup>/liter.

## Opslag

Gesloten op een droge plaats bewaren. Aangebroken product indien mogelijk direct verwerken.

## Milieu

Bevat oplosmiddel (ethanol). Het product bevat geen koolwaterstoffen. Niet in het afvoerkanaal gooien.

WGK 1 (zwak waterbedreigend).

Afvalsleutel: 080111. Resten van het product zijn speciaal afval. Lege en uitgedroogde vaten zijn recyclebaar en kunnen via een verzamelsysteem voor waardevolle stoffen verwijderd worden.

## Veiligheid

Eterno Puliere is na het drogen niet schadelijk voor de gezondheid. (Zie hiervoor ook het testrapport voor het niet schadelijk zijn voor levensmiddelen van LGA Nürnberg. Tijdens en na de verwerking goed ventileren. Bij opbrengen door sproeien moeten speciale veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.

Kenmerk volgens Richtlijn 1999/45/EG: F, licht ontvlambaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden – niet roken. Niet in het afvoerkanaal laten komen. Bij inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket laten zien. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.

Kenmerk voor het transport volgens

ADR2005 /GGVSE:

VE	VE-kenmerk	Transportpapieren
a	Blad 3, UN 1993	Ja, UN 1993, klasse 3, VG II, ontvlambare vloeibare stof n.a.g. (bevat ethanol)

Verpakkingseenheden (VE)

a) 10 l jerrycans (apart)

(grotere vaten en bussen op aanvraag)

Deze informatie kan en mag alleen vrijblijvend adviseren. De toepassing van het product moet afgestemd worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelende oppervlakken. Indien er geen ervaring aanwezig is en in twijfelgevallen moet het product eerst uitgeteerd worden op onopvallende plaatsen.